

# INTERCOMPOSITE

## 复合材料层叠垫片



INTERCOMPOSITE®<sup>(1)</sup> 是一种独特的LAMECO专利材料。  
这种复合材料采用双轴拉伸聚酯薄膜为基材制造。

### 优点:

#### 重量轻

满足客户减重需求，INTERCOMPOSITE® 是层压材料中最轻的材料之一。

材料	比重	减重
INTERCOMPOSITE®	1.395	
铝	2.8	2.01 X

#### 优异的物理、机械、热学和化学性能

本数据应要求可通过电子邮件反馈。

#### 抗腐蚀

INTERCOMPOSITE®可完全消除由不同金属合金表面接触引起的电偶腐蚀。无需任何表面处理。

#### 适应曲面

INTERCOMPOSITE® 能立即适应绝大多数曲面，且不会降低精度。可在现场安装。

#### 使用便捷

INTERCOMPOSITE® 可用食指剥离（无需工具），垫片剥离后可循环使用。

(1) INTERCOMPOSITE® - 注册商标  
法国：专利号 FR 2 572 411 B1

(2) DUOPEEL® - 注册商标，请参阅产品技术资料上的专利号

# INTERCOMPOSITE

## 复合材料层叠垫片

### 安全

INTERCOMPOSITE® 易于剥离且无划伤手指风险。

### 低成本

INTERCOMPOSITE® (同DUOPEEL®<sup>(2)</sup>) 是我们所有层压材料中价格最低的。

### 智能且经济

一旦剥离，薄片仍保持平直而且不会有任何变形迹象。因此，它们可以重复使用，并可用作单片垫片使用。

## INTERCOMPOSITE® 产品尺寸:

标准	比重	叠层厚度 (毫米/英寸)							
		标准							
		0,012 / .0005	0,019 / .0007	0,023 / .0009	0,025 / .001	0,05 / .002	0,075 / .003	0,1 / .004	0,2 / .008
		3	4	5	6	7	8	9	11
LS12	1.395	x	x	x	x	x	x	x	x



凌敏可(上海)工业科技有限公司  
地址：上海市新骏环路 115 号 3 号楼底楼北侧  
邮编：201114  
联系电话：+86 21 54171065  
传真：+86 21 54171063

[www.LamecoGroup.com](http://www.LamecoGroup.com)