

INTERCOMPOSITE®

INTERCOMPOSITE

La cala pelable en material compuesto



INTERCOMPOSITE®⁽¹⁾ es un material compuesto patentado, diseñado por LAMECO.

Este material se presenta bajo la forma de una película de politereftalato de etileno obtenido por un procedimiento de extrusión de placa, seguido de un estirado doble.

Ventajas:

LIGEREZA

Si su preocupación es aligerar sus materiales (para mayor autonomía, carga útil, etc...), el INTERCOMPOSITE® se adaptará perfectamente a sus necesidades. El INTERCOMPOSITE® el más ligero de nuestros productos.

| Matériaux | Poids spécifique | Ganancia de peso |
|-----------------|------------------|------------------|
| INTERCOMPOSITE® | 1,395 | |
| Aluminium | 2,8 | 2,01 X |

BUENAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS, FÍSICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS

Estos datos se comunican, previa solicitud, por retorno de email.

ANTI-FRETTING

INTERCOMPOSITE® constituye una barrera total contra el par galvánico debido a los contactos de aleaciones metálicas diferentes. Pues no necesita un tratamiento de superficie.

(1) INTERCOMPOSITE® - Marca Registrada, Francia: Patente no. FR 2 572 411 B1

(2) DUOPEEL® - Marca registrada, consultar los números de patente en la ficha consagrada a este producto

INTERCOMPOSITE

La cala pelable en material compuesto

ADAPTACIÓN PARA FORMAS CURVAS

INTERCOMPOSITE® tiene la propiedad de adaptarse inmediatamente a la mayoría de las curvaturas, sin pérdida de precisión. Todo en el mismo lugar del montaje.

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE UTILIZACIÓN

INTERCOMPOSITE® se pela "a dedo" sin herramienta.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

Las Calas Pelables en INTERCOMPOSITE® pueden ser manipuladas sin riesgo de cortes.

MENOS COSTOSOS

INTERCOMPOSITE® (lo mismo que DUOPEEL®⁽²⁾) es el menos costoso de todos los materiales pelables.

Dimensiones de los productos INTERCOMPOSITE®:

| Especificación | Peso Especifico | Espesores de los Elementos Pelables (en mm) | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|-------|-------|------|-------|-----|-----|
| | | Especificación | | | | | | |
| | | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,2 |
| | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| LS12 | 1,395 | x | x | x | x | x | x | x |



LAMECO · 2 bis, rue Blaise Pascal · ZA de Pissaloup
78190 TRAPPES France · Tél.: 01 30 68 61 05 · Fax: 01 30 68 14 47
E-mail: Lameco@LamecoGroup.com · SA au Capital de 312 800 Euros
SIRET 302 177 936 00051 - APE 2562 B

www.LamecoGroup.com