



# CURVPEEL

## Lo spessore curvo ergonomico



CURVPEEL<sup>®</sup> (1) è un procedimento esclusivo, ideato<sup>(2)</sup> da LAMECO.

Fornisce una soluzione di grande qualità per il calettamento pelabile curvo, allo spessore viene dato il raggio desiderato al momento della sua produzione.

### Vantaggi:

#### ERGONOMIA OTTIMALE

Questo procedimento si applica agli spessori destinati agli accoppiamenti cilindrici: gli spessori CURVPEEL<sup>®</sup> si sposano quindi perfettamente alle dimensioni del gioco seguendo la forma curva propria di alcuni elementi. Eccone alcuni esempi: la capotta, la capotta delle turbine eoliche, la fusoliera, la carrozzeria, la guida dell'albero di trasmissione, ecc.

Con il procedimento CURVPEEL<sup>®</sup>, è adesso possibile posizionare e regolare qualsiasi tipo di pezzo su corpi curvi, senza che sia necessaria nessuna altra regolazione supplementare. Tra questi pezzi, possiamo citare le sonde, le antenne, gli specchietti retrovisori, i motori, le derive, i corpi delle pompe, i corpi dei riduttori...

#### GRANDISSIMA PRECISIONE

Il procedimento di produzione di CURVPEEL<sup>®</sup> permette di ottenere uno spessore curvo in modo molto preciso, in base a uno o vari raggi costanti.

#### RISPARMIO DI TEMPO E VANTAGGIO ECONOMICO

Non è più necessario dare la forma allo spessore prima del montaggio: lo spessore CURVPEEL<sup>®</sup> vi sarà consegnato pronto per l'uso. Il vantaggio è molto più apprezzabile nel caso degli spessori pelabili metallici di grande spessore, poiché questi non possono essere curvati manualmente o con l'aiuto di utensili poco prima del loro montaggio.

Inoltre, il procedimento CURVPEEL<sup>®</sup> previene i rischi di delaminazione e/o di rottura delle lamine che si può osservare quando si dà la forma allo spessore all'ultimo momento.

In questo modo, si evita di esporsi a una considerevole perdita di tempo e a una quantità di scarti che diventa spesso insostenibile.

(1) CURVPEEL<sup>®</sup> - Marchio depositato,

(2) Francia: Brevetto N° FR 1 355 565 B1,  
Europa: Brevetto in corso, Canada: Brevetto in corso, Stati Uniti: Brevetto in corso

# CURVPEEL

Lo spessore curvo ergonomico

## SPECIFICITÀ LAMECO: UNA QUALITÀ IRREPENSIBILE

Tutti i nostri spessori pelabili sono incollati sulle superfici e non lateralmente.

Inoltre, grazie ai nostri processi di produzione esclusivi, presentano un parallelismo perfetto e sono completamente privi di qualsiasi bavatura.

## Dimensioni dei prodotti della gamma CURVPEEL®:

NORMA / MATERIALE	PESO SPECIFICO	SPESSORE DEGLI ELEMENTI PELABILI (IN MM)									
		NORMA									
		0,010	0,012	0,019	0,023	0,025	0,05	0,075	0,1	0,11	0,2
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Alluminio</b>											
CPLS1	1200	2,8					X	X			
CPLS2	5052	2,8					X	X			
CPLS18	1050	2,8					X		X		X
CPLS19	1100	2,71					X	X			
<b>Ottone</b>											
CPLS3	CuZn37	8,5				X	X	X	X		
<b>Acciaio Inossidabile</b>											
CPLS4	Z 10CN 18.09/AISI 302	8,2					X	X	X		
CPLS5	Z 6CN 18.10/AISI 304	8,2	X			X	X	X	X		
CPLS6	Z 2CN 18.10/AISI 304L	8,2					X	X	X		
CPLS7	AISI 316	8,2					X	X			
CPLS8	Z 2CND 17.12/AISI 316L	8,2					X	X	X		
<b>Acciaio dolce</b>											
CPLS9	C1010	7,85					X		X		
CPLS23	DC04	7,85				X					
<b>Titanio</b>											
CPLS10	Grade 1 (T35)	4,5				X	X	X	X		
CPLS11	Grade 2 (T40)	4,5					X	X	X		
<b>INTERCOMPOSITE®</b>											
CPLS12	(polimero/epoxi/ poliestero)	1,395		X	X	X	X	X	X		X
<b>DUOPEEL®</b>											
CPLS13	(poliestere metallizzato)	1,395		X	X	X	X				
<b>X.FIBER®</b>											
CPLS15	(fogli di fibre di carbonio tessute)	1,05								X	
CPLS16	(tessuto di vetro PLUS)	1,35 a 1,39					X	X	X		



LAMECO · 2 bis, rue Blaise Pascal · ZA de Pissaloup  
78190 TRAPPES France · Tél.: 01 30 68 61 05 · Fax: 01 30 68 14 47  
E-mail: Lameco@LamecoGroup.com · SA au Capital de 312 800 Euros  
SIRET 302 177 936 00051 - APE 2562 B

[www.LamecoGroup.com](http://www.LamecoGroup.com)